



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Anexo8

UNIFORME E CRACHÁ





SUMÁRIO

1	UNIFORME.....	3
1.1	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS UNIFORMES – UNIDADES FIXAS, MÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ..	3
1.1.1	CALÇA, SAIA E VESTIDO DE GESTANTE.....	3
1.1.1.1	TECIDO	3
1.1.1.2	GUIA DE MODELAGEM.....	3
1.1.2	CAMISA SOCIAL	7
1.1.2.1	TECIDO	7
1.1.2.2	GUIA DE MODELAGEM.....	8
1.1.3	COLEÇÃO OUTONO / INVERNO.....	10
1.1.3.1	TECIDO	10
1.1.3.2	GUIA DE MODELAGEM.....	10
1.2	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS UNIFORMES – CENTRO DE ATENDIMENTO VIRTUAL.....	11
2	CRACHÁ	11
2.1	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	11



1 UNIFORME

A CONTRATADA deverá fornecer uniformes para todo o pessoal que atuará nas Unidades de Atendimento e na Administração Geral, de acordo com as quantidades definidas a seguir.

1.1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS UNIFORMES – UNIDADES FIXAS, MÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1.1.1 CALÇA, SAIA E VESTIDO DE GESTANTE

1.1.1.1 TECIDO

a. Dados físicos do tecido:

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	NORMAS
% Algodão	67	AATCC-20 e 20ª
% Poliéster	33	AATCC-20 e 20ª
Título Urdume	Ne 16.40 67% Algodão / 33% Poliéster. Contém PoliésterReciclado	ASTM D 1059
Título Trama	Ne 9.50 100% Algodão	ASTM D 1059
Fios por cm	39,15	-
Batidas por cm	18,80	-
Ligamento	Sarja 3/1 esquerda	NBR 12546
Largura (+ / - 1.5 cm)	1.64 m	NBR 10589
Peso (+ / - 5%)	245 g/m²	ISO 3801
Resistência a tração (trama) valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 GRAB
Resistência a tração (urdume) valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 GRAB
Resistência ao rasgo (trama) valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 TONGUE
Resistência ao rasgo (urdume) valor mínimo	1,90 kgf	ASTM D2261 TONGUE

b. Características de encolhimento:

TIPO DE LAVAGEM	TRAMA	URDUME
Lavagem caseira AATCC135 (após 5 ciclos)	Máximo 2%	Máximo 3%
Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)	Máximo 2%	Máximo 3%

c. Cor

A cor do tecido é cinza escuro, padrão tinto, referência modelo SemprigualSlim.

1.1.1.2 GUIA DE MODELAGEM

CALÇA FEMININA

a. Guia de costura

Calça modelo cigarette com união de partes laterais em máquina overlock 4 fios ou 5 fios, arremate entrepernas unido por máquina interloque (bitola 8 mm).

Cós anatômico com altura de 7,5 cm pronto. Fixação do cós em máquina reta de 1 agulha. Costura ponto corrente, na largura de 35 mm (acabado), pesponto estreito (próximo a borda do cós) em máquina reta ponto fixo, fechamento no centro-frente por 2 botões marcados no centro das cásas deitadas.

Frente com braguilha de 3 cm de largura pespontada com pesponto simples no formato “J” no lado a direita de que veste.

Na traseira falsa abertura de bolso nas costas unida à calça por máquina interloque 12 mm e reforçado com a costura reta interna. Bolsos traseiros com vivo duplo medindo 5 mm cada. Pesponto mínimo na volta do bolso.

Laterais composta por frente e costas unidas por máquina interloque. (bitola 8mm).

Barra limpa na overlock 3 fios, dobra de 5cm com fenda lateral. Máquina reta 1 agulha, ponta fixo, linha 80.

Linha 80 para operações de fechamento, colocação de cós, pesponto dos bolsos e vistas na cor idêntica a cor do tecido. Linha 120/filamento para overlock e outros costuras.

Zíper 100% poliéster, fixo, dentes em espiral, com cordão, cursor e dentes da cor do tecido. Comprimento total variando de 150 mm a 180 mm, vista embutida.

Botão com 02 furos tamanho 28 na cor do tecido.

b. Etiqueta

Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira juntamente com a costura do cós na cor branca contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição de matéria prima.

c. Tabela de Medidas (ilustrativa para composição de tamanho)

TABELA DE MEDIDAS (CM)															
Tamanho	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	TOL
Cintura	35,5	37,5	39,5	41,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	0,5
Quadril	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	0,5
Coxa	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	0,5
Comprimento	101	102,5	104	105,5	108,5	110	111	112,5	112,5	112,5	112,5	114	114,5	115,5	1

CALÇA MASCULINA

a. Guia de costura

Todos os inícios e fins de costura devem ser travetados. Fechamento das laterais: fechadeira duas agulhas paralelas. Fechamento entrepernas: máquina interloque bitola mínima 12mm; pesponto em ponto corrente.

Fechamento do gancho: duas agulhas paralelas/costuratravete na junção dos ganchos. Barra das pernas da calça deverá ter bainha overlock solta.

Cós reto, costura ponto corrente, na largura de 55 mm (acabado), pesponto estreito (próximo a borda do có) em máquina reta ponto fixo, fechamento no centro-frente por 1 (um) botão e 5 (cinco) passantes embutidos com travetes.

Passante em formato retangular com 35 mm de largura e 65 mm de comprimento, pesponto estreito nas laterais.

Na parte dianteira distribuição simétrica com dois bolsos dianteiros modelo faca na frente com abertura diagonal, medindo 160 mm de largura por 260 mm de altura até o tamanho 46 e 190 mm de largura por 290 mm de altura para as peças a partir do tamanho 48. Os bolsos deverão ter uma dobra reforço de 22 mm de largura na abertura e estar pespontada com costuras duplas de trama interna ou com costura dupla simples com acabamento overlock para evitar desfiamento. Um dos lados de cada bolso deverá ser embutido na costura de fechamento das laterais da calça. Dois passantes lateralizados à braguilha; braguilha com 35 mm de largura pespontada por pesponto duplo no formato “J” do lado esquerdo (de quem veste), gancho pesponto duplo e fechamento no có por um botão centralizado na altura e na costura do zíper. Na parte traseira pala unida à calça por máquina interloque 12 mm e rebatida por pesponto duplo. Dois bolsos embutidos, costurados, com pespontos duplos.

b. Etiquetas

Fixadas em caráter permanente e indelével na parte traseira juntamente com a costura do có na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria prima.

c. Tabela de Medidas (ilustrativa para composição de tamanho)

TABELA DE MEDIDAS (CM)														
Tamanho	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	TOL
Cintura	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	0,5
Quadril	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	0,5
Entre pernas	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	1
Comprimento	115	116	117	118	119	120	121	122	123	125	126	127	128	1

SAIA

a. Guia de costura

Saia feminina, estilo secretária, có anatômico. Fechamento por zíper e botão.

Cós anatômico com altura de 6,5 cm pronto. Fixação do có em máquina reta de 1 agulha. Pesponto, linha 80, mínimo de quebra costura na borda superior interna. Cáseas deitadas,

distante 1cm da borda. Botões marcados no centro das cásas, Cós das costas esquerda com transpasse de 2 cm.

Frente inteira com pêncis laterais para ajustar a cintura. Costas partida, braguilha com 2cm de largura pespontada com pesponto, linha 80, simples no formato “J” do lado esquerdo de quem veste, com pêncis laterais para ajustar à cintura. Na parte traseira fenda centralizada na parte inferior com 12 cm de abertura, limpa na overlock 3 fios e tombada para o lado esquerdo de quem veste. Pesponto simples de 3cm para fixação do transpasse da fenda, linha 80, e bainha de 7mm na parte interna da fenda. Travete no final da braguilha e no início da fenda.

Laterais composta por frente e costas unidos por máquina interloque (bitola 8mm). Barra limpa no overlock 3 fios, dobra de 2cm, máquina reta, ponto fixo, linha 80.

b. Etiqueta

Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira esquerda no lado interno do cós, com a costura contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição de matéria prima.

c. Tabela de Medidas (ilustrativa para composição de tamanho)

TABELA DE MEDIDAS (CM)				
Tamanho	P	M	G	GG
Cintura	68	76	84	92
Quadril	92	100	108	116
Comprimento	66	68	70	72

VESTIDO PARA GESTANTE (SALOPETE)

a. Guia de costura

Vestido gestante com 1 prega macho no centro da frente, uma prega deitada de cada lado – frente e costas, faixa para regulagem presa na lateral e amarrada no centro das costas.

Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento das laterais e ombros.

Fixação da gola, bainhas, barra e pespontos em máquina 1 agulha ponto fixo.

Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

Linha 80 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os fechamentos, caseados e pregar botões e linha para costuras de pespontos e overlock.

Botões perolizados 4 furos de 12,0 mm de diâmetro para a abertura frontal.

Linhas e botões na cor do tecido.

Botões extras na parte interna.

b. Logotipo

Aplicação de bordado dos logotipos, com dimensões e local a ser determinado pela CONTRATANTE em momento posterior.

c. Etiqueta

Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira esquerda no lado interno do cós, com a costura contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição de matéria prima.

d. Tabela de Medidas (ilustrativa para composição de tamanho)

TABELA DE MEDIDAS (CM)															
Tamanho	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	TOL
Busto	46	48	50	52	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	1
Costas	37	37	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	1
Comprimento	106	108	110	112	114	116	117	118	119	120	121	122	123	124	1
Roda da barra 1/2	78	80	82	84	86	89	92	95	98	101	104	107	110	113	1
Contorno da cava	43	45	47	49	51	54	56	58	60	62	64	66	68	70	1

1.1.2 CAMISA SOCIAL

1.1.2.1 TECIDO

Camisa de tricoline com elastano, com acabamento da gola e sobre punho com tecido de sarja, tipo brim, na cor cinza, padrão tinto.

a. Dados físicos do tecido de tricoline com elastano (base da camisa) – tecido 1:

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
% Algodão	68
% Poliéster	27
% Elastano	5%
Largura	1,30m
Gramatura	148 g/m ² +/- 5%, 192,4g/m – linear +/- 5%
Característica	Artigo na base do poliéster, algodão e elastano. Construção tela – referência Doptez

b. Dados físicos do tecido para gola e sobre punhos – tecido 2:

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
% Algodão	60
% Poliéster	40
Título Urdume	NE. 27.00 – 67% poliéster/33% algodão. Contém poliéster reciclado.



DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
Largura	1,67 m
Gramatura	167 g/m ²
Característica	Contém algodão, poliéster reciclado e fator de proteção ultravioleta. Tecido em sarja, tipo brim, na cor branca, referência sempre igual slim camisaria.

d. Cor

A contratada deverá confeccionar as camisas de acordo com a tabela abaixo:

EQUIPE	COR
Atendimento / Triagem / Orientação	Branco
Liderança / Administração	Azul

1.1.2.2 GUIA DE MODELAGEM

CAMISA SOCIAL FEMININA

a. Guia de costura

Modelo camisa social com corte princesa frente e costas, gola padrão, sem bolso e fechamento por botões.

Costura da camisa com fechamento do recorte princesa com máquina reta a 0,5cm, união de partes laterais e cavas em máquina overlock 4 fios ou 5 fios, arremate com máquina reta industrial, bainha lenço virada de 1cm. Pesponto na cava para rebater costura a 0,3cm. Pesponto largo de 6 mm para acabamento do zíper.

Manga longa com duas pregas próximas ao punho. Acabamento da abertura da manga através de carteirinha aplicada com pesponto mínimo.

Punho vista frontal e golas com entretela interna e pesponto rente para rebater costuras. Costurar com tecido de sarja tipo brim (composição tecido 2) a parte interna dos punhos e pé de gola, na máquina reta. Zíper de nylon destacável na parte da frente com medida proporcional à camisa. Punho com formato quadrado com 6 cm de altura, com entretela termocolante de microfibra branca, fechado com dois botões na vertical.

b. Logotipo

Aplicação de bordado dos logotipos, com dimensões e local a ser determinado pela CONTRATANTE em momento posterior.

c. Etiqueta

Fixada em caráter permanente e indelével centralizada no degolo traseiro na cor branca contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria prima.

d. Tabela de Medidas (ilustrativa para composição de tamanho)

TABELA DE MEDIDAS (CM)



Tamanho	P	M	G	GG	TOL.
Busto	45	48	51	54	1
Manga – comprimento	57	64	65	68	0,5
Ombro	13	13	14	14	1
Comprimento	61	63	64	65	1

CAMISA SOCIAL MASCULINA

a. Guia de costura

Modelo camisa social masculina com modelagem ajustada. Colarinho partido duplo. Manga longa com carteirinha e punho. Sem bolso e fechamento por botões.

União de partes laterais e cavas em máquina overlock 4 fios ou 5 fios, arremate com máquina reta industrial, bainha lenço virada de 1cm. Pesponto na cava para rebater costura a 0,3cm.

Gola com pé de gola com entretela termocolante tecida dupla. Pesponto largo de 6 mm na volta da gola e do mínimo no pé de gola. Pé de gola interno, vista dos botões e punho interno costurar com tecido sarja, tipo brim, cor tinto (tecido 2).

Nas frentes – vista das cásas com entretela termocolante de microfibra 3 cm, com duas dobras e pespontada com 6 mm das duas extremidades. Vistas dos botões no tecido 2 com pesponto mínimo de fixação (7 botões a 9 botões) e punhos (2 botões em cada punho).

Punho com formato chanfrado de 8 cm de altura, com entretela termocolante de microfibra branca, fechado com dois botões na vertical. Punho aplicado com costura dupla e contornado com pesponto largo de 6 mm. Punho interno no tecido 2. Costas com pala simples e pesponto de 6 mm.

b. Logotipo

Aplicação de bordado dos logotipos, com dimensões e local a ser determinado pela CONTRATANTE em momento posterior.

c. Etiqueta

Fixada em caráter permanente e indelével centralizada no degolo traseiro na cor branca contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria prima.

d. Tabela de Medidas (ilustrativa para composição de tamanho)

TABELA DE MEDIDAS (CM)							
Tamanho	P	M	G	GG	XG	XGG	TOL
Espalda	49	50	51	51,5	52	53	1
Tórax	114	118	122	126	130	134	0,5



TABELA DE MEDIDAS (CM)							
Tamanho	P	M	G	GG	XG	XGG	TOL
Manga – comprimento	63	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5	1
Comprimento	76,5	78,5	81	83,5	85	87,5	1

1.1.3 COLEÇÃO OUTONO / INVERNO

1.1.3.1 TECIDO

DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
% Algodão	50
% Poliéster	50
% Elastano	5%
Característica	Malha retilínea de lã acrílico
Cor	Cinza escuro

1.1.3.2 GUIA DE MODELAGEM

MALHA DE LÃ COM DECOTE EM V – MANGA LONGA UNISSEX

a. Guia de costura

Decote em V na mesma cor da lã, sanfona remalhada com largura de 4,0 cm, punhos com sanfona remalhada na mesma cor da lã com largura de 7,0 cm, barra com sanfona remalhada na mesma cor da lã e com largura de 7,0 cm, ombro com cadarço de poliéster com 1,0 cm de largura e ombro com cadarço de poliéster com 1 cm de largura.

Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para fechamento das laterais e ombros, bainhas, barra e pontos em máquina 1 agulha ponto fixo.

Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

Linha 120 poliéster para costuras de Overlock

Linha na cor do tecido.

b. Logotipo

Aplicação de bordado do logotipo, com dimensões e local a ser determinado pela CONTRATANTE em momento posterior.

c. Etiqueta

Fixada em caráter permanente e indelével centralizada no decote traseiro na cor branca contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria prima.

d. Tabela de Medidas (ilustrativa para composição de tamanho)

TABELA DE MEDIDAS (CM)							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--




Tamanho	PPP	PP	P	M	G	GG	TOL
Tórax	98	102	106	110	114	118	0,5
Costas	46	48	50	52	54	56	1
Manga – comprimento	62	63	64	65	66	67	1
Comprimento	66	68	70	72	74	76	0,5

1.2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS UNIFORMES – CENTRO DE ATENDIMENTO VIRTUAL

CAMISA GOLA POLOS tamanhos variados (PP, P, M, G e GG), cores preta e brancas.

Tecido: Pique Poliéster 50 % Algodão 50 % Gramatura 170, Largura: 1 metro tubular, Gola: Poliéster 50 % Algodão 50 % Abotoaduras: botões transparentes com casas. - Logomarca do PROGRAMA DE PRONTO ATENDIMENTO AO CIDADÃO – PAC AM medindo 09 cm x 05 cm bordado.



MEDIDAS DA PEÇA PRONTA (CM)

	1	2	3	4
PP	46	70	52	21
P	48	72	54	22
M	50	74	56	24
G	52	77	59	25
GG	54	87	68	30

Protótipo da CAMISA GOLA POLOS com o detalhamento da aplicação do bordado deverá ser apresentado, previamente, pela CONTRATADA para aprovação da CONTRATANTE.

2 CRACHÁ

Os crachás deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e utilizados para identificação de todo pessoal que atua nas Unidades de Atendimento e Administração Geral.

2.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- O crachá deverá ser fabricado em PVC branco, em posição vertical, tamanho 54 x 86 mm e com impressão policromática frente e verso;
- O crachá deverá conter o nome do empregado, número de matrícula ou funcional, foto digitalizada, descrição de função, logomarca da Unidade de Atendimento, logomarca da CONTRATADA ou do órgão (dependendo do vínculo de trabalho) e logomarca da CONTRATANTE;



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

- Protótipo com o detalhamento da aplicação das cores, das marcas, da foto, das informações do crachá, e da cor do cordão deverá apresentado, previamente, pela CONTRATADA para aprovação da CONTRATANTE;
- Deverá ser fornecido como item acessório um cordão com encaixe na medida e formato definido para o crachá.

